

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Kanał kablowy bez złączy 23 wejścia

NSYTSA2423SE

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Płyta z szybkim włazem
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT S3D obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT CRN obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT S3CM kompletna obudowa PanelSeT PanelSeT SBM puszka przemysłowa Thalassa Thalassa PLA odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PLM obudowa kompaktowa Thalassa Thalassa PLS izolowana puszka modułowa PanelSeT PanelSeT S3HD obudowa kompaktowa
elementy składowe urządzenia	1 elementy mocujące 1 płyta
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Korpus obudowy Płyta dławika kablowego
materiał	Poliamid
sposób mocowania	Elementem mocującym
Total cable entry number	23
numer wejścia kablowego	23 4,3...8,1 mm
wysokość	Rzeczywisty: 14 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 146 mm Wycięcie (otwór): 112 mm Środek mocowania: 130 mm
głębokość	Rzeczywisty : 58 mm Wycięcie (otwór) : 36 mm Środek mocowania : 32 mm
Masa produktu	0,16 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP65
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	16,500 cm
Waga opakowania 1	143,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	20,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	30,000 cm
Waga opakowania 2	1,600 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	40,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	77,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

 Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

 Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No