

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## PanelSeT, Thalassa Wsporniki pionowe wzmocnione Telequick do obudów stojących 1200mm

NSYTVR12

 Produkt dostępny do: 31 lip 2025

 Produkt będzie wycofany

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| gama produktów                            | PanelSeT                                                        |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe                                           |
| Typ produktu lub komponentu               | Techniczny pionowy                                              |
| device application                        | Wielozadaniowy                                                  |
| enclosure nominal dimensions              | - H: 1200 mm                                                    |
| Podstawa montażowa                        | Wspornik mocujący płyty montażowej<br>Wspornik mocujący pionowy |
| Zgodność gamy                             | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM                    |
| elementy składowe urządzenia              | 2 pionowy                                                       |
| ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                                                        |
| materiał                                  | Stal                                                            |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wykończenie powierzchni   | Cynkowany                                                                                                           |
| regulacja                 | Regulowana głębokość co 25 mm z nakrętkami klatkowymi<br>Regulowana wysokość co 2.5 mm z nakrętkami ćwierćbrotowymi |
| wysokość                  | 1200 mm<br>Rzeczywisty: 1075 mm                                                                                     |
| Szerokość                 | 45 mm                                                                                                               |
| głębokość                 | 34 mm                                                                                                               |
| grubość                   | 2 mm                                                                                                                |
| wymiary wycięcia (otworu) | 13 x 11 mm                                                                                                          |

### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 3,500 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 6,000 cm   |
| Długość opakowania 1           | 108,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 3,240 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM        |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100        |
| Wysokość opakowania 2          | 50,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 100,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 337,000 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 23                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |