

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa poliestrowa PLAZ, Thalassa, IP54 z otwartą podłogą 500x1250x320 mm

NSYPLAZ5123G

! Prośba o kontakt z COK 20 lut 2024

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów               | PanelSeT                                                                                |
| Nazwa produktu               | PanelSeT PLA                                                                            |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                                     |
| Version                      | PLAZ                                                                                    |
| Nominal height               | 500 mm                                                                                  |
| Nominal width                | 1250 mm                                                                                 |
| Nominal depth                | 320 mm                                                                                  |
| montaż obudowy               | Stojący                                                                                 |
| elementy składowe urządzenia | 1 część górna<br>1 część dolna<br>2 część boczna<br>2 drzwi<br>2 panel tylni<br>1 cokół |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| typ korpusu           | Część osłonięta od góry i otwarta z dołu montowana z częściami bocznymi |
| typ drzwi             | Pełna przód                                                             |
| liczba drzwi          | 2 drzwi                                                                 |
| otwieranie drzwi      | Prawy i lewy (120 °)                                                    |
| typ blokady           | 2 punktowy zamek z uchwytem, 5 mm dwuprętowy                            |
| dostępność do działań | Tył<br>Przód<br>Dół                                                     |
| części wymowalne      | Drzwi zawiasami<br>Panel boczny elementem mocującym                     |
| materiał              | Poliester wzmocniany włóknem szklanym                                   |
| kolor                 | Szary (RAL 7035)                                                        |
| Normy                 | IEC 62208                                                               |
| Certyfikaty produktu  | Veritas                                                                 |
| klasa ochrony         | Klasa II                                                                |

### Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| stopień ochrony IP                       | IP54 zgodnie z IEC 60529 (typ cokołu otwieranie dolne) |
| stopień ochrony IK                       | IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)                 |
| odporność ogniowa                        | 960 °C zgodnie z IEC 62208                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...90 °C                                            |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 56,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 128,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 35,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 31,033 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



### Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better



### Materiały i opakowania

Numer SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959