

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa poliestrowa wisząca PLM,
Thalassa, z płytą bakelitową IP66
308x255x160 mm

NSYPLM3025BG

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM
skrótowa nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	308 mm
Nominal width	255 mm
Nominal depth	160 mm
montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 płyta montażowa 1 zamek
typ drzwi	Pełna
typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy

Parametry uzupełniające

liczba blokad	1
opis płyty montażowej	Pełna bakelit
dostępność do działań	Przód
części wymiowalne	Drzwi zawiasami Płyta montażowa elementem mocującym
materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 13 NEMA klasyfikacja 4X IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL
klasa ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	33,000 cm
Szerokość opakowania 1	26,000 cm
Długość opakowania 1	18,500 cm
Waga opakowania 1	3,278 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	90
Wysokość opakowania 2	147,800 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	308,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	26
---	----

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Use Better



Materiały i opakowania

Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	37
---	----

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
-----------------------------------	---

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
-----------------------------------	--

Odbiór	No
--------	----