

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa stojąca, PanelSeT, ze stali nierdzewnej SFX 304L 1800x 600x 400mm

NSYSFX18640

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT SFX
enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Odpowiednia obudowa
nominal height	1800 mm
nominal width	600 mm
nominal depth	400 mm
product installation	Stojący
elementy składowe urządzenia	1 struktura 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi z ramą wzmacniającą

Parametry uzupełniające

typ korpusu	Struktura jednoczęściowa gięta i spawana Zintegrowany panel tylny
typ drzwi	Pełna
liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
rodzaj płyty dławnic	Pełna
dostępność do działań	Bok Przód
części wyjmowalne	Drzwi zawiasami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Płytką przepustu kablowego przez zapinki
materiał	Konstrukcja i drzwi: stal nierdzewna 304L Uchwyt: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna
wykończenie powierzchni	Obudowa: Scotch-Brite® ze szczotkami Uchwyt: malowane
Masa produktu	80 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 62208 NEMA 4X
Certyfikaty produktu	UL
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
charakterystyka środowiskowa	Specyficzne wymagania higieny Korozyjny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	193,000 cm
Szerokość opakowania 1	65,000 cm
Długość opakowania 1	49,000 cm
Waga opakowania 1	70,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1248
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No