

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Manipulator przemysłowy Harmony XK

XKBA1122CA

❗ Prośba o kontakt z COK 10 lut 2023

❗ Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XK
Typ produktu lub komponentu	Kompletny manipulator
Zastosowanie produktu	Do zastosowania w podnośnikach lekkich

Parametry uzupełniające

skrótowa nazwa urządzenia	XKB
Materiał maskownicy	Metal
Materiał kołnierza mocującego	Metal
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 61140
Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Położenie elementu napędowego	Wszystkie położenia
Rodzaj elementu napędowego	Standardowe pokrętko
liczba nacięć na kierunek	0 w 0-28° do każdego kierunku
trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Odporność na wibracje	6 gn (f= 1...70 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	20 gn (czas trwania = 11 ms) zgodnie z IEC 60068-2-27
przyłącza - zaciski	Zaciski klamrowe śruby uwięzione, <= 2 x 1.5 mm ² z końcówką kablową Zaciski klamrowe śruby uwięzione, <= 1 x 2.5 mm ² bez końcówki kablowej Zaciski klamrowe śruby uwięzione, >= 1 x 0.5 mm ²
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 10 A zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 10 A zgodnie z UL 508
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Kod zgodności	XKB

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,2 cm
Szerokość opakowania 1	25,2 cm
Długość opakowania 1	16,2 cm
Waga opakowania 1	1,032 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,638 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Europejska Dyrektywa Rohs Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)