

## OD 13P (10 SZT.) ODGIĘTKA



### Informacje ogólne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Nazwa producenta          | ERGOM             |
| ID produktu wg producenta | E03DK-02140100403 |
| PKWiU                     | 22.21.29.0        |

### Opis ETIM

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                      |
| Grupa                                   | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu                           | PG                                               |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 13,5                                             |
| Długość gwintu                          | 9 mm                                             |
| Szerokość klucza                        | 24 mm                                            |
| Do przewodów o średnicy                 | 6..12 mm                                         |
| Materiał                                | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                       | Poliamid (PA)                                    |
| Zabezpieczenie powierzchni              | Stan surowy                                      |
| Bezhalogenowe                           | Tak                                              |
| Wzmocniony włóknem szklanym             | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP68                                             |
| Odporność na uderzenia                  | Tak                                              |
| Kolor                                   | Szary                                            |
| Ochrona kabla przed zagięciem           | Tak                                              |
| Z przeciwnakrętką                       | Nie                                              |
| Model                                   | Prosty                                           |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa  | Nie                                              |
| Dławnica do kabla płaskiego             | Nie                                              |
| Z odciążeniem naprężeń                  | Nie                                              |
| Rodzaj uszczelnienia                    | Uszczelki                                        |
| Dławnica kablowa podzielna              | Tak                                              |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Zakres temperatury pracy           | -20..80 °C |
| Wykonanie przeciwwybuchowe         | Nie        |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak       |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak       |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5900003776313 |
|-------------------------|---------------|