



16417114

K.5 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, stal szlachetna lakierowany

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1500 W
---------------------------------	--------

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1500 W
---	--------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie
---	-----

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
-------	-----------------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
----------	---

Obróbka	Lakierowany
---------	-------------

Przezroczysty	Nie
---------------	-----

Wymiary

Głębokość	58,60 mm
-----------	----------

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
------------------------------	-------

Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm
-----------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Nadruk	Z nadrukiem "Hotelcard"
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi
Powiązane serie	Berker K.5
Systemy powiązane	Berker K.x