

## MDW 25NM (10 SZT.) DŁAWNICA KABLOWA



### Informacje ogólne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Nazwa producenta          | ERGOM             |
| ID produktu wg producenta | E03DK-03040200403 |
| PKWiU                     | 25.99.29.0        |

### Opis ETIM

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                      |
| Grupa                                   | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu                           | Metryczny                                        |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 25                                               |
| Długość gwintu                          | 7 mm                                             |
| Szerokość klucza                        | 32 mm                                            |
| Do przewodów o średnicy                 | 13..20 mm                                        |
| Materiał                                | Metal                                            |
| Gatunek materiału                       | Mosiądz                                          |
| Zabezpieczenie powierzchni              | Niklowanie                                       |
| Bezhalogenowe                           | Tak                                              |
| Wzmocniony włóknem szklanym             | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP65                                             |
| Odporność na uderzenia                  | Tak                                              |
| Ochrona kabla przed zagięciem           | Nie                                              |
| Z przeciwnakrętką                       | Nie                                              |
| Model                                   | Prosty                                           |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa  | Nie                                              |
| Dławnica do kabla płaskiego             | Nie                                              |
| Z odciążeniem naprężeń                  | Nie                                              |
| Rodzaj uszczelnienia                    | Uszczelki                                        |
| Dławnica kablowa podzielna              | Tak                                              |
| Zakres temperatury pracy                | -30..100 °C                                      |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Wykonanie przeciwwybuchowe         | Nie  |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5900003776795 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1137847 |
|--------|---------|