



ECP310D

agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-f, 125A 6M, wyjście imp., MID

Specyfikacja techniczna

Architektura

Układ biegunów	3P+N
----------------	------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego	125 A
---	-------

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Połączenie bezpośrednie
----------------	-------------------------

Wymiary

Wysokość	92 mm
----------	-------

Szerokość	107 mm
-----------	--------

Głębokość	60 mm
-----------	-------

Główne atrybuty elektryczne

Typ impulsów	Elektryczny
--------------	-------------

Kompatybilność

Odpowiednie do	Zakup/dostawa
----------------	---------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego	50 - 50 mm ²
---	-------------------------

Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego	50 - 50 mm ²
---	-------------------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	5 - 5 Nm
-----------------------------	----------

Cechy mechaniczne

Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Pomiar

Układ pomiarowy	Pomiar bezpośredni
-----------------	--------------------

Typ urządzenia pomiarowego	Elektroniczny
----------------------------	---------------

Zakres pomiarowy prądu	0,25 - 125,0 A
------------------------	----------------

Zakres pomiarowy napięcia Ph-N	92 - 276 V
--------------------------------	------------

Zakres pomiarowy napięcia Ph-Ph	160 - 480 V
---------------------------------	-------------

Zakres częstotliwości	45 - 65 Hz
-----------------------	------------

Funkcje

Klasa dokładności	B
Rodzaj taryfy	T1...T2 (230 V AC)/-
Jest skalibrowany	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C

Moc

Pobór mocy VA	2 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,60 W