LOGI 02-1250

Gniazdo zasilające pojedyncze francuskie z ochroną styków

[V] 250 AC | In[A] 16 | IP 20 | PZH | UK CA

LOGI 02-1250-102 bi

LOGI 02-1250-102 bi	25089	biały
LOGI 02-1250-103 kr	25149	kremowy
LOGI 02-1250-143 sr	25208	srebrny
LOGI 02-1250-141 gr	25267	grafitowy
LOGI 02-1250-142 cm	33603	czarny mat

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem umożliwia zasilenie obwodu elektrycznego o maksymalnym obciążeniu 16A. Ponadto gniazdo posiada przesłonę styków, która zabezpiecza przed możliwością porażenia prądem elektrycznym.

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGI 02-1250

Gniazdo zasilające pojedyncze francuskie z ochroną styków

- - Atest PZH: Numer HK/B/0922/01/2017, ważny do 2022-10-09
- - Tworzywo: ABS

LOGI 02-1250-102 bi

LOGI 02-1250-103 kr

LOGI 02-1250-143 sr

LOGI 02-1250-141 gr

LOGI 02-1250-142 cm

LOGI 02-1250

Gniazdo zasilające pojedyncze francuskie z ochroną styków



LOGI 02-1250-102 bi



LOGI 02-1250-103 kr



LOGI 02-1250-143 sr



LOGI 02-1250-141 gr



LOGI 02-1250-142 cm