LOGI 02-1023

Łącznik zwierny podwójny LED

[V] 250 AC | In [AX] 10 | IP 20 | PZH | UK CA

LOGI 02-1023-102 bi

LOGI 02-1023-102 bi	25070	biały
LOGI 02-1023-103 kr	25130	kremowy
LOGI 02-1023-143 sr	25189	srebrny
LOGI 02-1023-141 gr	25248	grafitowy
LOGI 02-1023-142 cm	33631	czarny mat

Łącznik zwierny podwójny służy do kontroli dwóch grup przekaźników czasowych impulsem (sterowanie obwodem lampy bądź grupy lamp, sterowanie mechanizmów furtek i drzwi). Łącznik posiada podświetlenie LED.

Dokument utworzono: 01.02.2025, 09:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGI 02-1023

Łącznik zwierny podwójny LED

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- Tworzywo: ABS

LOGI 02-1023-102 bi

LOGI 02-1023-103 kr

LOGI 02-1023-143 sr

LOGI 02-1023-141 gr

LOGI 02-1023-142 cm

LOGI 02-1023

Łącznik zwierny podwójny LED



LOGI 02-1023-102 bi



LOGI 02-1023-103 kr



LOGI 02-1023-143 sr



LOGI 02-1023-141 gr



LOGI 02-1023-142 cm