LOGI 02-1230

Gniazdo z uziemieniem, IP-44, Schuko

LOGI 02-1230-102 bi

LOGI 02-1230-102 bi	25086	biały
LOGI 02-1230-103 kr	25146	kremowy
LOGI 02-1230-143 sr	25205	srebrny
LOGI 02-1230-141 gr	25264	grafitowy
LOGI 02-1230-142 cm	33613	czarny mat

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (Schuko) umożliwia zasilenie obwodu elektrycznego o maksymalnym obciążeniu 16A. Ponadto gniazdo posiada klapkę osłaniającą, dzięki czemu zachowuje stopień szczelności IP 44 i może być montowane w miejscach zagrożonych bryzgami wody (łazienki).

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGI 02-1230

Gniazdo z uziemieniem, IP-44, Schuko

- - Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- - Tworzywo: ABS

LOGI 02-1230-102 bi

LOGI 02-1230-103 kr

LOGI 02-1230-143 sr

LOGI 02-1230-141 gr

LOGI 02-1230-142 cm

LOGI 02-1230

Gniazdo z uziemieniem, IP-44, Schuko



LOGI 02-1230-102 bi



LOGI 02-1230-103 kr



LOGI 02-1230-143 sr



LOGI 02-1230-141 gr



LOGI 02-1230-142 cm