LOGI 02-1240

Gniazdo zasilające pojedyncze Schuko z ochroną styków

[V] 250 AC | In[A] 16 | IP 20 | PZH | UK CA

LOGI 02-1240-102 bi

LOGI 02-1240-102 bi	25088	biały
LOGI 02-1240-103 kr	25148	kremowy
LOGI 02-1240-143 sr	25207	srebrny
LOGI 02-1240-141 gr	25266	grafitowy
LOGI 02-1240-142 cm	33606	czarny mat

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (Schuko) umożliwia zasilenie obwodu elektrycznego o maksymalnym obciążeniu 16A. Ponadto gniazdo posiada przesłonę styków, która zabezpiecza przed możliwością porażenia prądem elektrycznym.

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGI 02-1240

Gniazdo zasilające pojedyncze Schuko z ochroną styków

- - Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- - Tworzywo: ABS

LOGI 02-1240-102 bi

LOGI 02-1240-103 kr

LOGI 02-1240-143 sr

LOGI 02-1240-141 gr

LOGI 02-1240-142 cm

LOGI 02-1240

Gniazdo zasilające pojedyncze Schuko z ochroną styków



LOGI 02-1240-102 bi



LOGI 02-1240-103 kr



LOGI 02-1240-143 sr



LOGI 02-1240-141 gr



LOGI 02-1240-142 cm

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL