

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY SENSOR | Czujnik ruchu ze stykiem przełączającym do wysokości 13 m, opcjonalnie z ADAPTEREM DALI HIGHBAY



Obszary zastosowań

- Znakomita wysokość montażu
- Przemysł
- Hale produkcyjne

Zalety produktu

- Oszczędność energii do 35 % (w porównaniu z przełączaniem ręcznym)

Cechy produktu

- Czujnik ruchu ze stykiem z przełącznikiem
- 3 – 10 m: wykrywanie ruchu osób
- 3 – 13 m: wykrywanie ruchu pojazdów (np. wózków widłowych)
- Regulowane opóźnienie wyłączenia: 30 s – 20 min
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,25 W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,60 W
Napięcie znamionowe	120...277 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	115,60 mm
Szerokość	115,60 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	115.60 mm
Wysokość	40,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	40.00 mm
Średnica	116,0 mm
Masa produktu	135,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+70 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maks. wysokość instalacji	13 m
Obszar detekcji	18 m ¹⁾
Kąt detekcji	100 ° ²⁾
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Montaż/Sufit

1) Maksymalna średnica

2) W przybliżeniu

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochrony	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 15 elektronicznych układów zasilających
- Możliwa instalacja przy pomocy adaptera montażowego

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321410078	Składane pudełko 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	169.00 g	0.85 dm³
4008321410085	Karton wysyłkowy 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	3828.00 g	27.72 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.