

# Przewód ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5,Czerwony



## Informacje ogólne

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773044867                                   |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL                                      |
| ID produktu wg producenta | 0046018                                         |
| Seria produktu            | ÖLFLEX HEAT + przewody do mierzenia temperatury |

## Opis ETIM

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                         | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                         | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                 | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                       | Cynowanie                                                 |
| Znamionowy przekrój żyły                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                                    | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                    | 7                                                         |
| Żyły skręcone                                                 | Tak                                                       |
| Materiał izolacji żyły                                        | Inne                                                      |
| Identyfikacja żył                                             | Cyfry                                                     |
| Kolor izolacji                                                | Czarny                                                    |
| Z przewodem ochronnym                                         | Tak                                                       |
| Maksymalna temperatura żyły                                   | 180 °C                                                    |
| Ekran                                                         | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                              | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                             | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                  | Inne                                                      |
| Kolor powłoki/izolacji                                        | Czerwony                                                  |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                        | Tak                                                       |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                     | Tak                                                       |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506) | Tak                                                       |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                              | Tak         |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 10,4 mm     |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 41,6 mm     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -60..180 °C |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 300 V       |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V       |