



Kompaktowy moduł analogowy AS-i K60 2AI, IP67 2 x wejście, napięcie +/- 10 V 1..5 V dla czujników 4-żyłowych 2 x gniazdo M12
Płyta montażowa 3RK1901-0CA00 należy zamawiać osobno

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		Analogowe moduły I/O do pracy w polu, IP67 - K60
Wykonanie typu slave		Slave analogowy
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść		Przyłącze śrubowe M12
pobierany prąd z przewodu profilowego AS-Interface przy 30 V maksymalny	mA	160
profil		7.3
Rozdzielczość A/D dla analogowych wejść/wyjść	bit	16
rodzaj przyłącza		4-przewodowe
Wejścia		
Liczba wejść analogowych		2
Zmienna wejściowa		V
funkcja produktu parametryzowalne zmienne wejściowe		Tak
liczba wyjść analogowych		0
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +85
Stopień ochrony IP		IP67
Dane mechaniczne		
szerokość	mm	60
wysokość	mm	152
głębokość	mm	29
rodzaj montażu		Montaż na standardowej szynie/montaż naścienny przy pomocy płyty montażowej do modułu kompaktowego K45
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV



Confirmation



EMV	Marine / Shipping	other	Environment
KC			
	DNV	LRS	PRS



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1207-2BQ40-0AA3>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-2BQ40-0AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1207-2BQ40-0AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-2BQ40-0AA3&lang=en



