

Karta informacyjna - produkty powiązane

3RT2016-1BB42



Stycznik, AC-3e, 9 A/4
kW/400V, 3-biegunowy, DC
24V, 1NC, przyłącze śrubowe

Inne produkty w serii:

3RA2711-1AA00



MODUŁ FUNKCYJNY DLA IO-LINK,
ROZRUCH BEZPOŚREDNI, PRZYŁ.
ŚRUBOWE, MONT. NA STYCZNIKACH
3RT2 S00/ S0, WYMAGANY STYCZNIK
Z INTERFEJSEM KOMUNIKACYJNYM

3RA2712-1AA00



MODUŁ FUNKCYJNY DLA AS-I,
ROZRUCH BEZPOŚREDNI, PRZYŁ.
ŚRUBOWE, MONT. NA STYCZNIKACH
3RT2 S00/ S0, WYMAGANY STYCZNIK
Z INTERFEJSEM KOMUNIKACYJNYM

3RA2712-1BA00



MODUŁ FUNKCYJNY DLA AS-I,
ROZRUCH REWERSYJNY, PRZYŁ.
ŚRUBOWE, MONT. NA STYCZNIKACH
3RT2 S00/ S0, WYMAGANY STYCZNIK
Z INTERFEJSEM KOMUNIKACYJNYM

3RA2813-1AW10



Łącznik pomocniczy, elektron.
opóźniony, opóźnione załączanie
przełącznika 1 zestyk przełączny



3RA2814-1AW10

Łącznik pomocniczy, elektron.
opóźniony, opóźnione rozłącz. z
napięciem pomocniczym



3RA2814-1FW10

Łącznik pomocniczy, elektron.
opóźniony, opóźnione rozłącz. z
napięciem pomocniczym




3RA2815-1AW10

Łącznik pomocniczy, elektron.
opóźniony, opóźnione rozłącz. bez
napięcia pomocniczego



3RA2815-1FW10

Łącznik pomocniczy, elektron.
opóźniony, opóźnione rozłącz. bez
napięcia pomocniczego



3RA2913-2AA1

Zestaw montażowy okablowania,
śrubowy elektryczny i mechaniczny, z
blokadą mech.,



3RA2913-3DA1

Moduł okablowania górny do
kombinacji styczników S00 bez
odstępu pomiędzy stycznikami



3RT2016-2BB42

Stycznik, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-
biegunowy, DC 24V, 1NC, przyłącze
sprężynowe