

Łącznik pomocniczy poprzeczny 1 zestaw przelączny, przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Poprzeczne styki pomocnicze
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	300 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
stopień ochrony IP od przodu	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów przelącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	1
prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	0,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 • przy 24 V • przy 230 V • przy 400 V • przy 690 V	10 A 10 A 10 A 10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15 • przy 24 V • przy 230 V • przy 400 V	4 A 3 A 1,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13 • przy 24 V • przy 110 V • przy 220 V • przy 250 V	1 A 0,22 A 0,1 A 0,1 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania	-20 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,44 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,238 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	4,2 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,0053 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie wtykowe

wysokość	12 mm
szerokość	45 mm
głębokość	17 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 2,5 mm²
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— jednożyłowy	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (20 ... 14)
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	20 ... 14
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)

[KC](#)

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Railway	Environment
---------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1D>
CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1D>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1D>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1D&lang=en

Ostatnia zmiana: 10.01.2024 