

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten - Akcesoria moduł LED wielobarwna podświetlenie 230VAC wielobarwny

MTN3942-0000

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie lampy
Przeznaczenie urządzenia	Podwójny łącznik lub przycisk

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	100...230 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
źródło światła	LED
Kolor źródła światła	Multicolor

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,300 cm
Szerokość opakowania 1	7,300 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	14,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość

Dobre samopoczucie

☒ Bez Toksycznych Metali Ciężkich

☒ Bez Rtęci

☒ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny
	Europejska deklaracja RoHS

Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
	Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
--------------------	--