

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk sygnalizacyjny i pomocniczy Acti9 OF/SD+OF 2 CO

A9N26929

❗ Prośba o kontakt z COK 26 mar 2024

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Podwójny styk CO lub awaryjny
skrótowa nazwa urządzenia	OF i OF lub OF i SD
zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	DC-12 1 A at 130 V, prąd stały (DC) DC-12 2 A at 48 V, prąd stały (DC) DC-12 6 A at 24 V, prąd stały (DC) AC-12 3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
szerokość w modułach 9 mm	1
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	ASTA ASEFA LCIE KEMA

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Wysokość	90 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	38 g
Kolor	Biały
przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką
gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,2 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	9,2 cm
Waga opakowania 1	46 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,7 cm
Szerokość opakowania 2	10 cm
Długość opakowania 2	26,5 cm
Waga opakowania 2	609 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	5,94 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkt zawiera halogen powyżej progów

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.