


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Obudowa wisząca PLM ABS, Poliwęglan IP66 310x215x160 mm

NSYPLM32G

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM
skrótowa nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 zamek
typ drzwi	Pełna
typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy

Parametry uzupełniające

liczba blokad	1
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
dostępność do działań	Przód
części wymiadowalne	Drzwi zawiasami
materiał	ABS + PC
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 4X IEC 62208 NEMA klasyfikacja 13
klasa ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,500 cm
Szerokość opakowania 1	24,000 cm
Długość opakowania 1	32,500 cm
Waga opakowania 1	1,440 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	70
Wysokość opakowania 2	129,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	111,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	12
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No