

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVS Alarm elektroniczny 16 tonów czarny 12...24V 0...90 dB PNP

XVS72BMBP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Alarm elektroniczny
skrótowa nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Czarny
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): korpus Poliwęglan (PC): osłona zacisków
Oznakowanie	CE
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 61140
Podstawa montażowa	Szyna DIN 72 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
obciążenie prądowe	117 mA w 12 V 125 mA w 24 V 158 mA w 12 V 200 mA w 24 V
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm ²
Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm
Głębokość	69,3 mm
Masa produktu	0,18 kg

Środowisko pracy

typ wyjścia dyskretnego	PNP
Rodzaj sygnalizacji	16 tonów
Normy	UL 464 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Certyfikaty produktu	UR
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
stopień ochrony IP	Panel mounted: IP54 zgodnie z IEC 60529

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

poziom hałas	0...90 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m
--------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	268,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,164 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	7
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Electronic Alarm

Dimensions

