

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Analogowy łącznik zmierzchowy IC2000 1-kanalowy, 2-2000 lux, czujnik na zewnątrz

CCT15285

Parametry podstawowe

range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 IC
Typ produktu lub komponentu	Łącznik zmierzchowy
skrótowa nazwa urządzenia	IC2000
dostarczane wyposażenie	twilight sensor wewnątrz budynku
Typ obciążenia	lampa żarowa: 2600 W lampa halogenowa: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: 730 VA (80 µF) światłówka kompaktowa: 170 W < 2 W lampa LED: 30 W > 2 W lampa LED: 200 W

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Budynek
liczba kanałów	1
pobór mocy w [W]	0,5 W stand by
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1
minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
klasa ochronności	Klasa II
rodzaj wyjścia	Dry contact
dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C
typ i konfiguracja styków	1 NO
opóźnienie	20 s ON 80 s OFF
regulacja poziomu natężenia oświetlenia	2...2000 lux
przyłącza - zaciski	2 0,5...2,5 mm² zaciski śrubowe stały lub elastyczny 1 2,5 mm² zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve
pomoc do montażu	TH35 szyna DIN zgodnie z EN 60715
Wysokość	85,5 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	67 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	87,5 g
kategoria przepięciowa	Klasa 3
Oznakowanie	CE
typ sterowania	W oparciu o wykrywanie jasności

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
wilgotność względna	90 %, nie kondensujący
stopień ochrony IP	IP20 IP66 (czujnik)front IP40 (czujnik)tylni
Normy	EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,700 cm
Szerokość opakowania 1	7,700 cm
Długość opakowania 1	10,500 cm
Waga opakowania 1	126,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,922 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Numer SCIP

90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No