

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Rama modułowa z wysłonami z tworzywa do PLA 114MOD 1000x 500mm

NSYDLP114G

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożażenie montażowe
Application	Wielozadaniowy Modułowa aplikacja rozdziału
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
skrócona nazwa urządzenia	DLP
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
elementy składowe urządzenia	1 struktura ramy 1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² 6 panele przednie z 35 mm szyną DIN
Dodatkowe informacje	IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm

Parametry uzupełniające

materiał	Panel przedni: samogasnące Struktura korpusu: stal galwanizowana
kolor	Panel przedni: szary (RAL 7035)
sposób mocowania	Elementem mocującym - na przodzie z podporami lokalizacja
regulacja	W wysokości od 40 do 85 mm dla szyna DIN
ilość rzędów	6
całkowita liczba modułów 18 mm	114
rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
Liczba otworów	6 wycięć
wysokość	1000 mm
Szerokość	500 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,500 cm
Szerokość opakowania 1	43,000 cm
Długość opakowania 1	92,500 cm

Wylączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	5,728 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	118,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	93,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	25
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No