

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Wkładka dwupiórkowa 5mm do zamka z klamką PLM108

NSYTD5PL

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Wkładka zamkowa

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie — blokada
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zamek 4 punktowy z uchwytem
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni na drzwiach
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
elementy składowe urządzenia	1 kształt wkładki 1 uchwyt z zamkiem
typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	4,000 cm
Waga opakowania 1	50,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No