


Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do mocowanego poziomo RZR NSX-INS630

LVS03659

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: płyta montażowa podpora: NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja

Położenie pracy	Poziomy
-----------------	---------

Parametry uzupełniające

opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
liczba modułów pionowych (50 mm)	10
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
materiał	Stal
wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	500 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,62 kg
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	51,500 cm
Długość opakowania 1	51,500 cm
Waga opakowania 1	1,685 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	11,000 cm
Szerokość opakowania 2	52,500 cm
Długość opakowania 2	53,000 cm
Waga opakowania 2	10,663 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	36
Wysokość opakowania 3	43,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	75,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No