26048 ST45 LED 0,9W E27-GR

Źródło światła LED

5905339260482

Kanlux ST45 LED to źródło światła, których bańka wykonana jest z tworzywa sztucznego, co zapewnia wyjątkową odporność na stłuczenia w warunkach zewnętrznych. Jest doskonałym uzupełnieniem każdej girlandy świetlnej, ale sprawdzi się także w oprawach ogrodowych jak Kanlux VIMO, czy Kanlux SELTO. ST45 LED mają trzonek E27 i są wyjątkowo oszczędne w eksploatacji - ich moc to 0,9W. Możesz wybrać tradycyjne żarówki w barwie naturalnej lub ciepłej, albo postawić na wersję kolorową (RE-czerwona, GR-zielona, BL-niebieska).

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 45
Wysokość [mm]: 87
Średnica [mm]: 45
Głębokość [mm]: 45
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 0.9
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: ST45
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 75
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 75
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: zielona
Trzonek (Źródło światła): E27
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 220
Prąd znamionowy lampy [mA]: 4
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 83
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

26048 ST45 LED 0,9W E27-GR

Źródło światła LED



Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25+40
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80
Stopień IK: 04
Kształt: kulka

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 14
Gramatura [g]: 30.8
Waga sztuki brutto [g]: 23
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4.9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 3.08
Szerokość kartonu [cm]: 25.5
Wysokość kartonu [cm]: 22.5
Długość kartonu [cm]: 51.5
Objętość kartonu [m³]: 0.029548

Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL