



BITNER BiTprotect®

zastosowanie
wewnętrzne

EN 60332-1-2

Dane techniczne:

Kabel telekomunikacyjny, o żyłach
jednodrutowych, o izolacji PVC i powłoce PVC

Parametry termiczne:

Zakres temperatury:

Podczas pracy: -40°C do 80°C
Min. temperatura układania: -10°C

Parametry elektryczne:

Maksymalne napięcie pracy: 100V

Parametry mechaniczne:

Min. promień gięcia: 10xØ

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do połączeń wewnętrznych niskonapięciowych, w instalacjach domofonów oraz urządzeń alarmowych. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 50575 (CPR)**.

Nr kat.	n x mm	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
LA0050	2x0,5	2,7	8,5
LA0051	4x0,5	3,0	13,5
LA0052	6x0,5	3,6	19,0
LA0053	8x0,5	4,1	25,2
LA0054	10x0,5	4,2	30,6
LA0055	12x0,5	4,8	35,5

Zakłady Kablove BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.