




Opis produktu

S804S-UCB32

S804S-UCB32 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S804S-UCB32
Kod zamówieniowy	2CCS864001R1325
Numer EAN	7612271203252
Opis katalogowy	S804S-UCB32 High Performance MCB
Opis	S804S-UCB32 High Performance Miniature Circuit Breaker 4 Poles B Characteristic 32A 50kA 250VDC

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 86.29 %
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci
Instrukcje końca żywotności	9AKK108470A2575
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108470A1695 9AKK108470A1696

Dane techniczne

Typ członu różnicowego	Standard Version
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny (I_{cu})	(1000 V DC) 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov eksploatacyjny (I_{cs})	(1000 V DC) 50 kA
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Klasa ograniczania energii	3
Liczba zabezpieczonych biegunów	4
Liczba biegunów	4P
Rodzaj zabezpieczenia	B
Znakowanie dźwigni	I / O
Dostępne opcje	Universal current
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Elastyczny 0 ... 50 mm ² Szttywny 0 ... 70 mm ²
Typ zacisku	Screw Terminals

Elektryczność

Charakterystyka wyzwalania	UC-B
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60947-2 1000 V DC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Rodzaj napęcia zasilania	DC
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość (f)	0...0 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	0 Hz
Straty mocy	12.4 W na biegun 3.1 W
Kategoria przepięć	III

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005084D0202
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20170426
Deklaracja REACH	9AKK108468A3036
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20200527
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	6
Szerokość netto	106 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	980 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Inżynieria

Dane EPLAN	9AAC172534_EPLAN
------------	------------------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1010 g

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	2CCC413025D0202
Certyfikat CCC	CQC2007010307251328
Deklaracja zgodności UE	2CCC005084D0202
Certyfikat ESTI	S800 GOST
Certyfikat UL	9AKK107680A2286
Certyfikat VDE	2CCC413040D0601

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych,
informacja techniczna

9AKK108468A9560
9AKK108468A9561
9AKK108468A9562

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
Kod klasyfikacji	F
Normy	IEC/EN 60947-2

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs →
Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

