

NHS2/394 aR 125A/4000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735607
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	125
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	4000
Wymiary	S394mm
Wskaźnik	Inne
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	82
Normy	IEC 60269-4 , IEC 60077-5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	33.000
Stała czasowa L/R (ms)	15
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	3.700
Zastosowanie	Fuse link for DC link protection of railway inverter

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	125
Napięcie znamionowe	4000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	