



Opis produktu

MLBL-03W

MLBL-03W LED block



360°

Ogólne informacje

Typ produktu	MLBL-03W
Kod zamówieniowy	1SFA611621R1035
Numer EAN	7320500544709
Opis katalogowy	MLBL-03W LED block

Opis

Blok LED MLBL-03W to: - Biały - Podświetlany - Montaż od frontu - 60 V Ten blok LED to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.01 m
Wysokość netto	0.044 m
Głębokość / długość netto	0.042 m
Masa netto	0.01 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	White
Podświetlenie	Illuminated
Typ lampki	60V AC / DC, integrated LED
Typ montażu	Front mounting
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	60 V AC/DC
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Solid 1 x 0.75...2.5 mm ² Solid 2 x 0.75...2.5 mm ²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu	8 mm
Do użytku z	MCBH-00 MCBH5-00 MP1 MP2 MP3 MP4 MPMT3 MPMP3 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7

M3SS8

MPM1

Do użytku z grupą
produktową

Pilot Devices

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 18...14 AWG

2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe

Stopień ochrony

Terminals IP20

Zgodność materiału

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Deklaracja REACH

2CMT2022-006479

Dane RoHS

2CMT2022-006498

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Toxic Substances
Control Act - TSCA

2CMT2023-006523

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB

SEMKO_SE-56219

Certyfikat CQC

CQC2008010305274953

Certyfikat cULus

9AKK107046A9925

Deklaracja zgodności -
CCC

2020980305001106

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005452

Deklaracja zgodności -
UKCA

2CMT2020-006121

Certyfikat DNV GL

E-14107

Certyfikat EAC

1SFC150017D1101

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe
opakowanie

bag 10 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

0.135 m

Długość opakowania
(poziom 1)

0.155 m

Wysokość opakowania
(poziom 1)

0.025 m

Waga opakowania
brutto (poziom 1)

0.11 kg

EAN opakowania
(poziom 1)

7320500373330

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne		
Kod klasyfikacji		E
ETIM 6	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
ETIM 7	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
ETIM 8	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
eClass		V11.0 : 27371209
UNSPSC		39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory	
E-Numer (Finlandia)		2315759
E-Numer (Szwecja)		3705619

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

