



Opis produktu

## CE4K1-10R-02

CE4K1-10R-02 przycisk bezpieczeństwa  
kluczykowy 2NC czerwony



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CE4K1-10R-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619552R1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer EAN        | 7320500308820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy  | CE4K1-10R-02 przycisk bezpieczeństwa kluczykowy 2NC czerwony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis             | Zatrzymanie awaryjne CE4K1-10R-02 to: Kompaktowy - Zatrzymanie awaryjne - Zwolnienie kluczyka - Bistabilny - Grzyb 40 mm - Czerwony - Niepodświetlony - 2NC - 0 NO - 2 NC - 24 ... 300 V Ten wyłącznik awaryjny jest częścią Kompaktowa gama ABB, najbardziej wydajne dostępne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Zamawianie

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536508090 |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/05/21

Zastrzega się możliwość zmian bez  
powiadomienia

Arkusz danych,  
informacja techniczna  
Instrukcje i podręczniki

1SFC151007C02\_\_  
1SFC151011M0201

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Wymiary</b>            |          |
| Szerokość netto           | 0.04 m   |
| Wysokość netto            | 0.04 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.103 m  |
| Masa netto                | 0.068 kg |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dane techniczne</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura powietrza otoczenia                              | Eksplloatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor                                                        | Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ dźwigni                                                  | Mushroom 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiał ramki                                               | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Podświetlenie                                                | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcja                                                      | Maintained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcja dodatkowa                                            | Key release                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod Klucza                                                   | Key code 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość styków pomocniczych NC                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość styków pomocniczych NO                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ obudowy NEMA                                             | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stopień zanieczyszczenia                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )               | 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Znamionowe napięcie pracy                                    | 24 ... 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> )                | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> )                | (240 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Straty mocy                                                  | Maximum 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wytrzymałość mechaniczna                                     | 0.5 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przekrój kabli                                               | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rodzaj podłączenia            | Screw Clamp     |
| Typ zacisku                   | Screw Terminals |
| Momenty dokrecające           | 0.8 N·m         |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm            |

Dane techniczne wg UL/CSA

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG |
|                        | 2x 22...14 AWG |

Normy środowiskowe

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Stopień ochrony | Front IP66     |
|                 | Front IP67     |
|                 | Front IP69K    |
|                 | Terminals IP20 |

Zgodność materiału

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deklaracja REACH                    | 2CMT2022-006479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dane RoHS                           | 2CMT2022-006498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SCIP                                | c5f06a86-933b-4e51-b948-2219eb04bf33 Szwecja (SE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uproszczony SCIP                    | 983efc65-5328-48e2-b9b7-bf2f18a30565 Niemcy (DE)<br>fa652b75-bd13-4534-9603-33c08a865718 Polska (PL)<br>623aaf32-6a13-4ef8-854b-3ac823325e8d Polska (PL)<br>a872e715-1fa3-46be-b95d-c19d01f14b93 Portugalia (PT)<br>4870c093-bb5b-4e7f-81ac-fe0c75ccbd2d Bulgaria<br>f10046ca-ec87-4ef1-b9ab-57cf15286c1b Szwecja (SE)<br>4fc7b224-1d02-4137-874e-0cf310cd413a Grecja (GR)<br>73e83b0c-0393-4c21-9489-a99ed33b052e Estonia (EE)<br>2510dc14-701c-416e-90bd-ac1742b4e242 Netherlands<br>e7892e63-1fda-49a8-9e23-dd0b67ae242f Węgry (HU)<br>73b5b815-5606-4199-85db-5a3e59d6ec9d Belgium<br>7bcae9e0-ee15-428e-b75c-fa8930597f87 Hiszpania (ES)<br>5766d09f-53f0-44c5-8ea3-53eadbfaff3f Węgry (HU)<br>80ddc8be-7192-44f7-b927-049db55b019c Francja (FR)<br>37e12301-ae93-44f8-8260-e14536bf3ecb Francja (FR)<br>608e533b-d446-4552-8823-5ce70188443b Niemcy (DE)<br>f32d965b-c102-403f-a709-31b33f74dd4f Niemcy (DE)<br>30bacb01-5e19-4373-ae9d-86715e853d1c Polska (PL)<br>a60d0dad-4dfd-42cc-93c5-9fc60c6fa337 Finlandia (FI)<br>a39b7545-2d57-402e-a55e-1b4ced69311c Norwegia (NO)<br>9db429c4-c275-44db-935d-a5b779284087 Włochy (IT)<br>deef5bf8-7297-4c82-8f3f-2359e150642c Denmark<br>e7771640-f1ca-45a6-8cc3-66e13ec964dd Republika Czeska (CZ)<br>a5aa34fe-f9d2-412b-a433-bc1e46c8a56e Niemcy (DE)<br>67c071d5-6591-4e34-8cb8-73f4eb2c3d84 Croatia<br>b3559e2a-e440-4b35-93ca-2e048401324e Niemcy (DE)<br>f8ee5757-cc0e-469b-b77e-2eceb0a58c82 Belgium |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE B2C / B2B                      | Business To Business                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategoria WEEE                      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Certyfikaty i deklaracje

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CB               | CN54150                     |
| Certyfikat CQC              | CQC2003010305054693         |
| Certyfikat cULus            | UL_E496500-20171020         |
| Certyfikat cURus            | UL_E496500-20171020         |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980305001187            |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2019-005802             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006122             |
| Certyfikat DNV GL           | 9AKK107046A3749             |
| Certyfikat EAC              | EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.165 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.09 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.045 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.07 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500308820 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                          |
| ETIM 6                    | EC002034 - Emergency stop complete         |
| ETIM 7                    | EC002034 - Emergency stop complete         |
| ETIM 8                    | EC002034 - Emergency stop complete         |
| eClass                    | V11.0 : 27371244                           |
| UNSPSC                    | 39122216                                   |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia)       | 2313548                                    |
| E-Numer (Norwegia)        | 4372820                                    |
| E-Numer (Szwecja)         | 3711526                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Compact Range → CE Compact  
Emergency Stops and Machine Stops

