

Środek smarno-ochronny
do ochrony wyposażenia elektrycznego

Specjalnie do zapobiegania i eliminowania usterek w instalacjach elektrycznych spowodowanych wilgocią, korozją, zanieczyszczeniem lub tarciami. Niskie napięcie powierzchniowe i doskonałe właściwości penetrowania nawet w trudno dostępnych miejscach, wnika w najdrobniejsze szczeliny, a tym samym rozwija swoją skuteczność.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Spray
Numer przedmiotu	124045

Właściwości
Penetruje i smaruje

Zastosowanie
Ochrona przed korozją
Ochrona przed utlenianiem
Ochrona przed iskrzeniem
Ochrona przed prądami powierzchniowymi
Ochrona przed zwarciami
Konserwacja i ochrona wyposażenia elektrycznego
Poprawia wartości współczynnika oporu
Wypiera wilgoć i zabezpiecza przed wilgocią

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Spray
Numer przedmiotu	124045
Objętość	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Lepkość (40 °C)	30 cP
Punkt zapłonu	105 °C
Gęstość	0.8 g/cm ³
Skorupa	150 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Spray
Numer przedmiotu	124045
Zakres dostawy	Środek smarno-ochronny
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Puszka	Skrzynka	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	3	12	120
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	65	245	276	1200
Szerokość (mm)	65	225	219	800
Wysokość (mm)	200	88	212	550
Waga netto (kg)	0.434	1.302	5.208	52.08
Waga brutto (kg)	0.434	1.602	5.219	70.28