

**OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU**
LT013127



DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania [V]	230 V
Moc [W]	21 W
Zasilanie	sieciowe
Kolor	biały
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa efektywności źródła światła	D
Barwa światła	neutralna
Temperatura barwowa [K]	4000 K
Źródło światła	moduł LED
Światło bazowe	tak (20%)
Strumień świetlny [lm]	2328 lm
Możliwość ściemniania	nie
Żywotność diod LED [h]	50000 h
Wskaźnik oddawania barw	>80
Zakres temperatury [°C]	-20 - 50 °C
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Rodzaj czujnika	ruchu i zmierzchu
Zakres detekcji ruchu	Ø 4 - 16 m (regulowany)
Kąt wykrywania	180° / 360°
Wysokość [mm]	40 mm
Średnica [mm]	300 mm
EAN	5904910013127
Waga [kg]	1.1700
Gwarancja	5 lat

OPIS:


Plafoniera SUNLIGHT LED 21 W IP65 to nowoczesna oprawa sufitowa wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu. Doskonale sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, piwnicach, garażach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne i automatyczne oświetlenie. Wbudowany czujnik mikrofalowy HF umożliwi regulację czułości detekcji (od 4 do 16 m) oraz dostosowanie czasu świecenia (od 10 sekund do 12 minut).

Dzięki neutralnej barwie światła 4000 K oraz wysokiemu strumieniowi świetlnemu 2328 lm plafoniera zapewnia doskonałą widoczność i komfort użytkowania. Technologia LED gwarantuje niskie zużycie energii, co przekłada się na realne oszczędności i długą żywotność oprawy.

Regulowane światło bazowe możemy włączać na ograniczony czas lub na stałe dla zwiększenia bezpieczeństwa.

21 W

2328 lm
110,86 lm/W



4000 K



Ø max. 16 m



Ø 180°/360°



Światło
bazowe

