



Poker LS Micro LED 1150 RETAIL 22W 3180lm 840 LNS Biały STD

Przemysłowa linia świetlna. UWAGA: W standardzie oprawa występuje bez okablowania przelotowego!



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AN013.1177.840.A000

EAN: 5907769499630

Akcesoria: Poker LS Micro LED końcówka, Poker LS LED Pusty moduł konstrukcyjny, Poker LS Micro LED Maskownica górna, Zawieszenie elektryczne, Poker LS Micro LED łącznik liniowy Komplet, Zawieszenie zwykłe, Poker LS Micro LED Uchwyt NT kpl. 2 szt

Montaż: zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	LNS
UGR	21

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	22 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak
Kostka przyłączeniowa	5 PIN

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	3180 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	145 lm/W
Sprawność oprawy [%]	92
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Symetryczny/asymetryczny
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100.000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64.000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.8 kg
Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	OPTIC
Info	RETAIL

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak


Wymiary

L	W	H
1150 mm	58 mm	48 mm

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE019.11.0002, FE019.33.0002,
FE019.22.0002

Poker LS Micro LED końcówka

FX008.11.1722, FX008.11.3442

Poker LS LED Pusty moduł konstrukcyjny

FM017.11.1150, FM017.11.1722,
FM017.11.2870, FM017.11.3442,
FM017.33.1150, FM017.33.1722,
FM017.33.2870, FM017.33.3442,
FM017.22.1150, FM017.22.1722,
FM017.22.2870, FM017.22.3442

Poker LS Micro LED Maskownica górna



ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ008.00.0000

Poker LS Micro LED Łącznik liniowy Komplet

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB025.33.0000

Poker LS Micro LED Uchwyt NT kpl. 2 szt