

# ONTEC S M1 180 M AT W

## TM-OS.M1ATM860W



Nr: 1025



Nr: 4662/2022  
Ważny do:  
02.06.2027



Nr: 88-139797  
Ważny do:  
24.06.2025



Nr:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1025





Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026



Nr: 1025



|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Producent                                               | TM Technologie                                                   |
| Zastosowanie                                            | oświetlenie przestrzeni otwartej                                 |
| Rodzina                                                 | ONTEC S                                                          |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | biały , RAL9003                                                  |
| Rodzaj testu                                            | autotest                                                         |
| Tryb pracy                                              | M                                                                |
| Znamionowy czas pracy                                   | 3 h                                                              |
| Stopień szczelności IP                                  | IP65                                                             |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | IK08                                                             |
| Klasa ochronności                                       | II                                                               |
| Materiał obudowy                                        | tworzywo                                                         |
| Sposób montażu*                                         | natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem |
| Strumień (awaria)                                       | 150 lm                                                           |
| Źródło światła                                          | LED                                                              |
| Moc źródła światła                                      | 2.5 W                                                            |
| Moc czynna                                              | 3.3 W                                                            |
| Żywotność źródła LED                                    | 50000 h                                                          |
| Temperatura barwowa                                     | 5700 K                                                           |
| Temperatura minimalna                                   | + 0 °C                                                           |
| Temperatura maksymalna                                  | +40 °C                                                           |
| Akumulator                                              | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                    |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 36 miesięcy                                                      |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm]                         | 272 mm x 40 mm x 144 mm                                          |



|     | a   | b    | c   | d    |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3   | 8,5  | 3   | 8,5  |
| 3   | 3,5 | 9    | 3,5 | 9    |
| 4   | 3,5 | 10,5 | 3,5 | 10,5 |
| 5   | 3,5 | 11,5 | 3,5 | 11,5 |
| 6   | 3   | 12,5 | 3   | 12,5 |
| 7   | 3   | 13   | 3   | 13   |
| 8   | 3   | 13,5 | 3   | 13,5 |
| 9   | 2   | 14   | 2   | 14   |
| 10  | 3   | 13   | 3   | 13   |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$

\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.