

PAB-KTL - Uchwyt oznaczników kablowych



1013261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013261>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników kablowych, przezroczysty, nieopisane, wzdłuż, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 10 mm, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Korzyści

- Tuleje oznaczeniowe do oznaczania i krępowania wiązek przewodów
- Możliwość oznakowania za pomocą etykiet z tworzywa sztucznego UC-WMT ..., US-WMT ... albo pasków wtykanych EMT ...

Dane handlowe

Numer artykułu	1013261
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
GTIN	4017918013677
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,436 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	SE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Kierunek nadruku	wzdłuż
------------------	--------

Wymiary

Szerokość	30,3 mm
Wysokość	14,5 mm
Głębokość	4,35 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 136 mm
---------------------	-----------------

Pole tekstowe

Szerokość pola tekstowego	30 mm
Wysokość pola tekstowego	4 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	> 10,00 mm
------------------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Metoda	Test Bb
Czas trwania	96 h
Temperatura badania	80 °C

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

PAB-KTL - Uchwyt oznaczników kablowych



1013261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013261>

Przechowalność	2 lata
----------------	--------

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

PAB-KTL - Uchwyt oznaczników kablowych



1013261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013261>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PAB-KTL - Uchwyt oznaczników kablowych



1013261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013261>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl