

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26-23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi specjalnych
- Wysokiej klasy niedrogie rozwiązanie do ochrony IP
- Prosta obsługa

Dane handlowe

Numer artykułu	1656990
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNNAA
Klucz produktu	ABNNAA
GTIN	4046356081399
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,63 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Konstrukcja	RJ45
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Rezystancja przejścia	0,001 Ω (druć - IDC) 0,005 Ω (skrętka - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 23 (druć) 26 ... 23 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (druć) 0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	22,8 mm
Długość	80 mm

Dane materiału

Kolor	szary A RAL 7042
Materiał	Tw. sztucz.

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki kabla	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	FPM
Materiał przepustu	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8,5 mm
Przekrój przewodu	0,14 mm ²

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1,75 A	- 22	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1,75 A	- 22	-

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(nr CAS: 119-47-1) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(nr CAS: 3147-75-9)
SCIP	11038baa-ea8c-4ed6-904d-060ee2d117d9

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl