

CLIPFIX 35-5 V0 - Trzymacz końcowy

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032350>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, klasa palności V0 wg UL 94, do szyn nośnych NS 35/7,5 lub NS 35/15, z możliwością opisania UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 i KML3L, możliwość przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	3032350
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7111
Klucz produktu	BE7111
GTIN	4046356151801
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,8 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CLIPFIX 35-5 V0 - Trzymacz końcowy



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032350>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Trzymacz końcowy
--------------	------------------

Wymiary

Szerokość	5,15 mm
Wysokość	48,5 mm
Głębokość	35 mm
Głębokość na NS 35/7,5	36,5 mm
Głębokość na NS 35/15	44 mm
Długość	48,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

CLIPFIX 35-5 V0 - Trzymacz końcowy

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032350>



Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

CLIPFIX 35-5 V0 - Trzymacz końcowy

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032350>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CLIPFIX 35-5 V0 - Trzymacz końcowy

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032350>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl