



KB463C

## Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm<sup>2</sup> 24M

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

#### Wymiary

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 420 mm |
|---------|--------|

#### Napięcie

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|----------------------------------------------|--------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 400 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Szyna zbiorcza fazowa ze sworzniem |
|------------------|------------------------------------|

#### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 24 |
|----------------|----|