



LNH00063M6A

**Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 63A 690VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | aM |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH00 |
|---------------------------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | aM |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3,40 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 79 mm |
|----------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 20,80 mm |
|-----------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Głębokość | 52,5 mm |
|-----------|---------|