



LNH0160MK

**Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt izol. gG 160A 500VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH00 |
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG   |

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 160 A |
|-----------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Tak |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|--------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 12 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 59,5 mm |
| Szerokość | 30 mm   |
| Głębokość | 29,5 mm |