



LNH1063M

**Wkładka bezp. nożowa NH1C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 63A 500 VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH1C |
|---------------------------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamio-<br>nowego | 6,60 W |
|---------------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 55 mm |
|----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 135 mm |
|-----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 30 mm |
|-----------|-------|