



LNH2355M6A

**Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz.AM 355A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | aM |
|----------------------------|----|

**Bezpiecznik**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2 |
| Charakterystyka bezpiecznika    | aM  |

**Napięcie**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 355 A |
|-----------------|-------|

**Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

**Moc**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamio-<br>nowego | 24 W |
|---------------------------------------------------|------|

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 150 mm |
| Szerokość | 51 mm  |
| Głębokość | 72 mm  |