



LNH3300M

**Wkładka bezp. nożowa NH3C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 300A 500VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH3C |
|---------------------------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 300 A |
|-----------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 29 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 150 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 66 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 80 mm |
|-----------|-------|