



LVS0060RPX

**LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm<sup>2</sup>**

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                           | 160 A |
| Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947 | 5 kA  |

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH00 |
|---------------------------------|------|

##### Łączność

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie bezpośrednie |
|----------------|-------------------------|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Typ złącza/wtyku                          | Zacisk skrzynki        |

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Instalacja, montaż

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 5 - 5 Nm |
|-----------------------------|----------|

##### Wytrzymałość

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 200  |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 1400 |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP2X |
|------------------------------------|------|

##### Napięcie

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>  | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 8 kV   |

##### Wymiary

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Odległość szyn zbiorczych | 60 mm  |
| Wysokość                  | 401 mm |
| Głębokość                 | 123 mm |

##### Moc

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 20 W       |
| <b>Częstotliwość</b>                         |            |
| Częstotliwość                                | 50 - 60 Hz |