


MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 2P C 3A



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3250614614729
Nazwa producenta	HAGER
ID produktu wg producenta	NCN203
PKWiU	27.12.22.0
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Głębokość wbudowania	70 mm
Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	2
Prąd znamionowy	3 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	10 kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	30 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	15 kA
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Tak

Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..70 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..35 mm ²

Atrybuty

ERP ID	1226167
--------	---------