



SPA801

SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up≤1,5kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S, TT
--------------	----------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA, 100 kA

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	8
----------------	---

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	350 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	95,20 mm
Szerokość	142,40 mm
Głębokość	67 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2, T3
-------------------------	------------

Instalacja, montaż

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Nominalny moment dokręcania	4,50 - 4,50 Nm
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,5 - 35,0 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 35,0 mm ²
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego	0,14 - 1,5 mm ²
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20