

# Przedłużacz warsztatowy gumowy, jednogniazdowy 2p+Z, 16A, 4000W, przewód H05RR-F



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5902273402770 |
| Nazwa producenta          | PLASTROL      |
| ID produktu wg producenta | W-97294       |

## Opis ETIM

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                      | Gniazdo wtykowe wielokrotne (EC000330)           |
| Grupa                                      | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Kształt korpusu                            | Inne                                             |
| Liczba gniazd Euro                         | 0                                                |
| Liczba gniazd CEE                          | 0                                                |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) | 1                                                |
| Liczba gniazd niskotemperaturowych         | 0                                                |
| Z przełącznikiem wł./wył.                  | Nie                                              |
| Wyłącznik różnicowoprądowy                 | Nie                                              |
| Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy          | Nie                                              |
| Liczba innych gniazd                       | 0                                                |
| Z ochroną przeciwprzepięciową              | Nie                                              |
| Prąd znamionowy                            | 16 A                                             |
| Przekrój poprzeczny przewodu               | 2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Z pokrywą                                  | Tak                                              |
| Materiał                                   | Tworzywo sztuczne                                |
| Bezhalogenowe                              | Brak informacji                                  |
| Wykończenie powierzchni                    | Błyszczący                                       |
| Kolor                                      | Czarny                                           |
| Przezroczysty                              | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                       | IP44                                             |
| Długość przewodu zasilającego              | 40 m                                             |
| Obrócona wkładka centralna                 | Nie                                              |
| Kątowo obrócona wkładka centralna          | Nie dotyczy                                      |